MCI-A Cable Ranges

Style	Part Number ST = SNAP-TITE®	KO Size	Cable Range Aluminum	Cable Range Steel	End Stop Diameter	Number of Cables	Insulated Throat	Aluminum	Steel	HCF
90° Two Screw Clamp Type Connectors	85	1/2	.370 - .520	.405 - .580	-	1		•	•	•
	85ST	1/2	.370 - .520	.405 - .580	-	1		•	•	•
	850	1/2	.440 -.595	.440 -.595	-	1		•	•	•
	850A	1/2	.440 -.595	.440 -.595	-	1	•	•	•	•
	851	1/2	.680 - .770	.680 - .770	-	1		•	•	•
	851A	1/2	.680 - .770	.680 - .770	-	1	•	•	•	•
	851ST	1/2	.680 - .770	.680 - .770	-	1		•	•	•
	851AST	1/2	.680 - .770	.680 - .770	-	1	•	•	•	•
Clamp Type Two Cable Connectors	846	1/2	.370 - .612	.405 - .580	-	2		•	•	•
	846ST	1/2	.370 - .612	.405 - .580	-	2		•	•	•
	84690	1/2	.370 - .510	.405 - .580	-	2		•	•	•
	84690ST	1/2	.370 - .510	.405 - .580	-	2		•	•	•
SADDLEGRIP® Duplex Connectors	SG3838	1/2	.430 - .580	.430 - .580	-	2		•	•	•
	SG3838A	1/2	.430 - .580	.430 - .580	-	2	•	•	•	•
	SG3838ST	1/2	.430 - .580	.430 - .580	-	2		•	•	•
	SG3838AST	1/2	.430 - .580	.430 - .580	-	2	•	•	•	•
Two Screw Clamp Type Connectors	840	1/2	.370 - .612	.370 - .612	.400	1		•	•	•
	840ST	1/2	.370 - .612	.370 - .612	.400	1		•	•	•
	8400	1/2	.370 - .612	.370 - .612	.400	1		•	•	•
	8400ST	1/2	.370 - .612	.370 - .612	.400	1		•	•	•
Single Screw Clamp Type Connectors	L16	1/2	.405 - .650	.405 - .650	.400	1		•	•	•
	L16ST	1/2	.405 - .650	.405 - .650	.400	1		•	•	•
	L160	1/2	.370 - .690	.405 - .690	.305	1		•	•	•
	L160ST	1/2	.370 - .690	.405 - .690	.305	1		•	•	•
Straight SADDLEGRIP® Connectors	SG38	1/2	.430 - .520	.430 - .580	.400	1		•	•	•
	SG38A	1/2	.430 - .580	.430 - .580	.400	1	•	•	•	•
	SG38AST	1/2	.430 - .580	.430 - .580	.400	1	•	•	•	•
	SG380	1/2	.430 - .580	.430 - .580	.400	1		•	•	•
	SG380A	1/2	.430 - .580	.430 - .580	.400	1	•	•	•	•
	SG380AST	1/2	.430 - .580	.430 - .580	.400	1	•	•	•	•
	SG40	1/2	.630 - .770	NA	.600	1		•		•
	SG50	1/2	.680 - .850	NA	.620	1		•		•
	SG50A	1/2	.680 - .850	NA	.620	1	•	•		•
	SG50AST	1/2	.680 - .850	NA	.620	1	•	•		•
	SG50ST	1/2	.680 - .850	NA	.620	1		•		•
SNAP^{2}IT® Connectors Push-In Type	3810AST	1/2	.370 - .490	.405 - .490	.310	1	•	•	•	•
	383810AST	1/2	.370 - .490	.405 - .580	.310	2	•	•	•	•
	4010AST	1/2	.405 - .612	.405 - .580	.400	1	•	•	•	•
	404010AST	1/2	.405 - .612	.405 - .580	.400	2	•	•	•	•
	5010AST	1/2	.590 - .920	.590 - .920	.540	1	•	•	•	•
	505010AST	3/4	.590 - .920	.590 - .920	.540	2	•	•	•	•
	7510AST	3/4	.895 - 1.110	.895 - 1.110	.776	1	•	•	•	•